

HOPE 16.0LM-A1

- Гнучкі варіанти ємності від 16 кВт·год до 768 кВт·год
- Компактний розмір та простий монтаж
- Висока щільність енергії та ефективність
- Висока безпека LiFePO4 акумулятора
- Зручний для користувача інтерфейс із сенсорним екраном



P O W E R
- I N G
T O M O R
R R O W

en.growatt.com

GROWATT

Технічні характеристики	HOPE 16.0LM-A1
Системні дані	
Тип акумулятора	LiFePO4 (Літій-залізо-фосфатний)
Номинальна напруга	51.2 В
Номинальна ємність	16 кВт·год
Корисна ємність	15.3 кВт·год
Робоча напруга	40 ~ 58.4 В
Макс. струм заряду/розряду	150 А / 200 А
Піковий струм заряду/розряду	700 А / 200 мкс
Глибина розряду (DOD)	95%
Загальні дані	
Габарити (Ш/В/Г)	440 / 894 / 265 мм
Вага	120 ± 2 кг
Монтаж	Підлоговий
Висота (н.р.м.)	< 2000 м
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура	Заряд: 0 ~ 60°C / Розряд: -20 ~ 60°C
Температура зберігання	-20 ~ 60°C
Характеристики	
Циклічний ресурс	6000 (при 0.5C, 80% DOD, @25°C)
Охолодження	Природна конвекція
Системне підключення	Макс. 48 одиниць паралельно
Порт зв'язку	CAN / RS485
Гарантія: 5 років / 10 років	Так / Опціонально
CE(EMC), UN38.3, MSDS, ROHS, IEC62619	

* Рекомендована температура зберігання: -10...35 °C